

## CONSTRUCTIES VLOEISTOFDICHT AFDICHTEN

Voegen in bedrijfsvloeren worden duurzaam afgedicht. De keuze voor het afdichtingssysteem is afhankelijk van de eisen die men aan de vloer stelt.

Bij minder zwaar belaste vloeren, zoals vloeren van garages, magazijnen en sommige productieruimten wordt EuroKit Sanitair Siliconen N gebruikt. Dit is een neutraal uithardende siliconenkit op oximbasis, waarmee bedrijfsvloeren vloeistofdicht kunnen worden afgedicht.

Bij 'zwaar belaste' toepassingen (chemisch, mechanisch, microbiologisch, thermisch), zoals bij tankstations, wasplaatsen of in de (petro)chemische industrie, wordt gebruik gemaakt van SABA Sealer MB(T) of van Sikaflex Pro 3. SABA Sealer MB(T) is een tweecomponentig, vloeistofdicht, chemicaliënbestendig, snel uithardend voegproduct.

Daar waar voegen en naden vloeistofdicht moeten zijn en organisch bestendig, gebruiken onze professionals Sikaflex Pro 3. Dit is een één componentige, vloeistofdichte, licht chemisch en organisch bestendige polyurethaankit. Alle vloeistofdichte werkzaamheden die Euro Kitafdichting B.V. uitvoert voldoen aan de aanbeveling CUR 65 voor het verkrijgen van een PBV-verklaring.

### Toepassingen:

- > Garagevloeren
- > Voegen in keerwanden
- > Wasplaatsen
- > Rotondes
- > Luchthavens
- > Veehallen
- > Parkeergarages
- > Tankstations
- > (Petro)chemische industrie



Kwaliteit



Betrouwbaarheid



Flexibiliteit



Duurzaamheid



Stabiliteit