

## CONSTRUCTIES VLOEISTOF- WEREND AFDICHTEN

Vloeistofwerend wil zeggen dat indringing van vloeistoffen in de bodem wordt voorkomen door een combinatie van afdichting en beheersmaatregelen. Dit kan door middel van impregnatie, vloeistofwerende kit, een coating of een gietvloer. Deze toepassingen worden meestal gebruikt bij minder zwaar belaste vloeren en muren, zoals vloeren van garages, magazijnen en sommige productieruimten.

Een coatingvloer is een bestaande vloer waarover een dunne kunststof toplaag wordt aangebracht. Uw vloer is daardoor stofvrij, vochtwerend en gemakkelijk te onderhouden. Een coatingvloer is een één- of tweecomponenten vloer bestaande uit polyurethaan, epoxy of acrylaat. Coatingvloeren kunnen op bijna iedere ondergrond gelegd worden, zoals op cement, anhydriet en betonvloeren. Het verschil tussen een coatingvloer en een gietvloer is de dikte: Coatings zijn meestal niet dikker dan 1 mm. Coatings zijn over het algemeen ook voordeliger in prijs.



### Toepassingen:

- > Magazijnen
- > Garagebedrijven
- > Fabriekshallen
- > Showrooms
- > Kantoren
- > Winkels
- > Productieruimtes
- > Grootkeukens



Kwaliteit



Betrouwbaarheid



Flexibiliteit



Duurzaamheid



Stabiliteit